

**Dübelanker ZV – Welle für Beton und KS Vollstein**

zur nachträglichen Verankerung in Beton  
Bauaufsichtlich zugelassen bis 200 mm Schalenabstand **VE=250 Stck.**

B 13000	ZV 4 x 160	a = 25
B 13010	ZV 4 x 180	a = 45
B 13020	ZV 4 x 210	a = 75
B 13030	ZV 4 x 250	a = 115
B 13040	ZV 4 x 275	a = 140
B 13050	ZV 4 x 300	a = 165
B 13060	ZV 4 x 320	a = 185
B 13070	ZV 4 x 350	a = 200
B 13080	ZV 4 x 400	a = 275
B 11230	ISO-Clip blau	Ø 60 mm

**Multi – Luftschtanker LSA**

zum Einmauern ins Hintermauerwerk für Dünnbettfugen  
Bauaufsichtlich zugelassen bis 170 mm Schalenabstand **VE=250 Stck**

B 11451	Multi 250 mm	a = 100
B 11461	Multi 280 mm	a = 130
B 11471	Multi 300 mm	a = 150
B 11481	Multi 320 mm	a = 170
B 11230	ISO-Clip blau	Ø 60 mm

**Multi – Plus – Luftschtanker**

zum Einmauern ins Hintermauerwerk für Dünnbettfugen  
Bauaufsichtlich zugelassen bis 200 mm Schalenabstand **VE=250 Stck.**

B 13490	Multi-Plus 280 mm	a = 130
B 13500	Multi-Plus 300 mm	a = 150
B 13510	Multi-Plus 320 mm	a = 170
B 13520	Multi-Plus 340 mm	a = 190
B 13530	Multi-Plus 360 mm	a = 210
B 11245	ISO-Clip maxi grün	Ø 100 mm

**Luftschtanker Well-L**

zum Einmauern ins Hintermauerwerk  
Bauaufsichtlich zugelassen von 150-200 mm Schalenabstand **VE = 250 Stck.**

B 10650	Well-L 4 x 225	bis 100 mm
B 10660	Well-L 4 x 250	bis 125 mm
B 10670	Well-L 4 x 275	bis 150 mm
B 10680	Well-L 4 x 300	bis 175 mm
B 10690	Well-L 4 x 340	bis 215 mm

**Porenbeton-Luftschtanker Typ PB 10**

zur nachträglichen Verblendung und Isolierung von bestehendem Mauerwerk aus Porenbeton (z.B. Hebel, Ytong, usw.)  
Bauaufsichtlich zugelassen **VE = 250 Stck.**

B 12200	4 x 160 mm	bis 60 mm
B 12210	4 x 200 mm	bis 100 mm
B 12220	4 x 225 mm	bis 125 mm
B 12230	4 x 250 mm	bis 150 mm
B 12240	4 x 300 mm	bis 200 mm

**WELLTEC - Einschraubanker**

zur Verbindung von Vormauerwerk mit oder ohne Wärmedämmung auf Holzkonstruktion sowie für die Verankerung von Fachwerk  
Bauaufsichtlich zugelassen **VE=250 Stck.**

B 10290	4 x 160 mm	bis 40 mm
B 10300	4 x 180 mm	bis 60 mm
B 10310	4 x 210 mm	bis 90 mm
B 10320	4 x 235 mm	bis 115 mm
B 10330	4 x 260 mm	bis 140 mm
B 10333	4 x 300 mm	bis 155 mm

**MV Mauerverbinder**

der traditionelle Mauerverbinder im Mauerwerksbau  
Bauaufsichtlich zugelassen **VE = 250 Stck.**

B 11365	MV 300/5	300 mm
---------	----------	--------

**ML – Anschlussanker Edelstahl**

für Schiene Typ 28/15 + Typ 25/15 D **VE = 100Stck.**

B 12255	MLV 85 x 26 x 1,5	V4a
B 12265	MLV 120 x 26 x 1,5	V4a
B 12275	MLV 180 x 26 x 1,5	V4a

**ML – Anschlussanker Stahl feuerverzinkt**

für Schiene Typ 28/15 + Typ 25/15 D **VE = 100Stck.**

B 12250	MLS 85 x 26 x 2,0	Stahl fvz.
B 12260	MLS 120 x 26 x 2,0	Stahl fvz.
B 12270	MLS 180 x 26 x 2,0	Stahl fvz.

**ML-1 – 1,25 mm Anschlussanker Edelstahl A2**

für Dünnbett **VE = 100Stck.**

B 11381	125 mm x 1,25	V2a
B 11382	185 mm x 1,25	V2a
B 11383	240 mm x 1,25	V2a

**Zubehör für Luftschtanker**

**Eindrehadapter**

# 11970	Eindrehadapter
---------	----------------

**ISO-CLIP**

Dämmstoff - Klemmscheibe mit Abtropfnasen für Luftschtanker aus Draht und Flachstahl von 3,0 - 6,0 mm.  
Einfache Befestigung durch seitliche Montage.  
Sichere Ableitung des Kondenswassers durch Abtropfnasen. **VE = 250 Stck.**

# 11230	ISO-Clip blau	Teller Ø 60 mm
# 11245	ISO-Clip maxi grün	Teller Ø 100 mm

**Ösenanker**

mit bauaufsichtlich zugelassenem Dübel für die nachträgliche Verblendung von bestehendem Mauerwerk aus Hochlochsteinen. **VE = 200 Stck.**

	Abmessung	Schalenabstand
10750	4,0 x 235 mm	160 mm
10760	4,0 x 275 mm	200 mm
10755	4,0 x 300 mm	225 mm